



(pilot area)

PILOTA2

STARVI VICINO È IL NOSTRO MESTIERE



- > semplicità
- > sicurezza
- > tranquillità
- > controllo

PILOT A2

# La semplicità al quotidiano

Per l'uso quotidiano, gestisce con la massima semplicità i parametri dell'infusione.

## 1. semplicità

- Comandi chiari
- Avvio veloce dell'infusione
- Comprensione immediata dei segnali luminosi
- Display a 2 colori

## 2. sicurezza

- Versatilità d'uso
- Approccio ergonomico
- Superfici lisce per una facile pulizia

## 3. tranquillità

- Controllo continuo dell'infusione
- Chiarezza dei parametri essenziali

## 4. controllo

- Precisione dei flussi

Capacità siringhe	12 tipi di siringhe 50/60 e 20 ml, riconoscimento del volume della siringa, 10 ml con accessorio.
Controllo del posizionamento siringa	Blocca-siringa, rilevazione del corretto posizionamento delle alette, sistema anti-sifone.
Gamma di flusso	Da 0.1 a 400 ml/h, con incrementi di 0.1 ml, precisione del $\pm 1\%$ sulla pompa.
Bolo	Programmabile da 50 a 500 ml/h, accesso protetto e visualizzazione del volume infuso.
Controllo della pressione	Allarme di occlusione : 3 livelli pre-programmati, con protezione anti-bolo alla rimozione dell'occlusione.
Gestione dei dati dell'infusione	Connessione RS 232 (in opzione), memorizzazione degli eventi.
Conformità	CE 0459 in conformità con la Direttiva Europea 93/42, conforme alle normative EN 60601-1 e EN 60 601-2-24 con protezione contro gli ingressi di liquidi IP 34.
Trasporto ed autonomia	Autonomia di 7 ore minimo a 5 ml/h, ricarica rapida (6 ore di funzionamento per 2.5 ore di carica). Visualizzazione dell'autonomia rimanente in ore e minuti, alimentazione esterna 12-15V DC 15W.



Semplice e sicura installazione della siringa



Precisione del flusso



Chiara segnaletica degli allarmi



Comando intuitivo



A company of

Fresenius Vial S.A.S. - Le Grand Chemin - 38590 BREZINS - FRANCE

